

Referenza Tecnica - Q&A

1. **D: Se utilizzo il pannello frontale audio AC'97 con codec audio VIA della scheda madre, come faccio a collegare il pannello frontale AC'97 all'header Audio HD della scheda madre?**

R: Se si utilizza il pannello frontale audio AC'97, si prega di installarlo sull'header Audio HD come sotto:

A. Connettere Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Connettere Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L. C.

Connettere Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET sono solo per il pannello frontale HD audio. Non avete bisogno di collegarli per il pannello audio AC'97.

E. Entrare nel BIOS Setup Utility. Accedere alle Impostazioni Avanzate e poi selezionare Configurazione Chipset. Impostare l'opzione del Controllo del Pannello Frontale da [Auto] a [Abilitato].

Per Windows XP

F. Entrare al sistema Windows. Cliccare l'icona in basso a destra per accedere a VIA ADeck.

Cliccare "Mixer", selezionare "Microfoni frontali", scegliere "Boost Mic Frontale", e lasciare come nella foto qui sotto:



H. Se volete sentire la vostra voce attraverso i microfono frontale, per favore cliccate "Mixer", selezionare "Riproduci", scegliere "Front Mic" e lasciare come nella foto qui sotto:



Per Windows Vista/Windows7

F. Entrare nelle “Impostazioni Chipset” del BIOS, mettere [Front Panel] su [Abilitato].

G. Entrare in Windows. Cliccare l’icona in basso a destra per accedere a VIA VDeck.

Cliccare “Front Mic”, selezionare “Dispositivo di Default”

H. Se volete sentire la vostra voce attraverso i microfono frontale, si prega di cliccare sull’icona “Uscita Casse” come nella foto qui in basso:

